

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Reifenmontagepaste

**Art.-Nr. 0890 122 1**

VE: 1

### Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen

- Für alle Standardanwendungen für PKW- und LKW-Reifen  
Erleichtert die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anhaftet
- Geeignet für Run-Flat-Reifen
- Geeignet für das Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- Geringer Kraft- und Zeitaufwand, durch hohe Gleitfähigkeit
- Beugt vor gegen Risse und Altersbeschwerden
- Sehr sparsam im Verbrauch



Inhalt	4,8 l
Inhaltsgewicht	5 kg
Farbe	Weiß, Transparent
Viskosität/Konsistenz	Pastös
Chemische Basis	Hydrocarbonat
Lagerfähigkeit ab Herstellung	60 Monate
Dichte	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-15 °C
Verarbeitungstemperatur max.	50 °C
pH-Wert	5,7
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

### Anwendungsgebiet

Zur Montage und Demontage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen

### Anwendungsinformationen

Mit dem Pinsel oder Schwamm dünn auf den Reifenwulst auftragen, bei LKW- und EM-Reifen auch das Felgenbett und den Schrägschulterring einstreichen. Dadurch rutscht der Reifen leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Reifenmontagepaste garantiert den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge – als Voraussetzung für präzises Auswuchten – und erleichtert die spätere Demontage.

### Hinweis

Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit Physiologisch unbedenklich  
Frei von schädlichen Lösungsmitteln

# TECHNISCHES **DATENBLATT**

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.