

多线激光水平仪 MLG 19



3 条 360° 激光线束 (1 条水平线, 2 条垂直线)
清晰绿光, 标线精确

自动找平和锁定功能

- 自动找平范围 : $\pm 4^\circ$
- 自动找平时间 ≤ 2 秒
- 锁定功能便于手持操作
- 斜线锁定功能

3 条 360° 激光线束 (1 条水平线, 2 条垂直线)

- 角度、水平、垂直精确标线
- 点对点参考标线
- 不同方向标线
- 单束激光水平或垂直、或组合标线

锂电池及充电接口

- 电池 : 锂电池 10400 毫安时
- 充电接口 : C 型 USB
- 推荐的充电器输出 : DC 5V2A
- 锂电池可以在设备中充电, 也可取出充电
- 设备不装电池也可直接充电作业

接收器模式

- 使用接收器, 工作直径范围 100 米
- 与市场上绝大多数接收器兼容

应用范围

建筑或装饰中的管道或走线 ; 橱柜、管道、线路安装等

订货号	5709 300 042
包装数量	1
激光等级 / 类型	II 类激光产品 ; 波长 : 510 ~ 530 纳米 ,
最大输出功率 : <1 毫瓦	
防护等级	IP54 (防尘, 防溅)
线宽 (10 米)	≤ 4 毫米
工作范围 (非接收器模式)	30 米
工作范围 (接收器模式占空比 5:5)	50 米
水平精度 / 垂直精度	± 2.4 毫米 /10 米 ± 2.4 毫米 /10 米
自找平范围 / 自找平时间	$\pm 4^\circ ; \leq 2$ 秒 .G13
电池锂电池	10400 毫安时
充电接口 / 推荐的充电器输出	C 型 USB; DC 5V2A
满电状态可工作时间	大于 8 小时 (温度 + 24°C (75°F), 典型)
电池数量	1 个
尺寸	132 x 118 x 90 毫米
三脚架接口	1/4 英寸

	产品描述	订货号	数量
5709 300 042 套装	多线激光水平仪 MLG 19	-	1
	激光可视增强眼镜	5709 300 934	
	目标板	5709 300 916	
	锂离子电池组 10400mAh/38.48Wh	5709 300 930	
	三角支架螺纹口 (1/4 英寸)	5709 300 931	
	带 EVA 内衬的塑料外箱	5709 300 932	
	USB 数据线 (C 型)	0827 940 298	

