

## B3 级 PU 泡沫 前发泡

加压罐中的湿固化聚氨酯泡沫。对大多数物质的粘附性极佳，并具有良好的隔热和隔音性能。

单组份, 即用型多用途聚氨酯泡沫

适合与泡沫枪或喷管配合使用

配有塑料转接头

用途广泛:

- 特别适用于绝缘和安装应用中的施工行业
- 隔音
- 隔热
- 高绝缘性能
- 密封
- 防潮
- 防尘
- 隔绝气体
- 填充结构空隙
- 工程孔和各种裂缝



含量	750 毫升
蜂窝状构造	Fein
化学基础	聚氨酯
颜色	白色
在满足条件后干燥至可接触	10 分钟
满足条件后可以切削	1 小时
完全回弹	3 分钟
最小/最大耐温性	-30 到 85 °C
屈服 (体积) 近似值	32 升
建筑材料分类	B3
自生产之日算起的保质期	12 月

商品编号 0892 148 750

包装量: 1/12

### 应用

- 可用于固定镶木地板、强化地板和实木地板。
- 也可用于室内饰面板和纸板的粘接。

### 性能证明



### 产品须知

- 远离儿童。
- 避免接触皮肤和眼睛。如果接触到皮肤, 请用布擦掉密封剂, 用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果接触到眼睛, 请分开眼睑, 用水彻底冲洗, 并及时就医。